

Keim Universalputz Erikoislaasti

Keim Universalputz Erikoislaasti on kalkki-sementtipohjainen kuitupitoinen yleislaasti halkeamien, kuoppien ja kolojen täyttämiseen, ylilaastittamiseen sekä rappaamiseen.

Edut

erinomainen tartunta
pakkasenkestävä
ei kutistu
kiviaines pyöreärakeista
ei muodosta pintajännitystä
soveltuu levitettäväksi käsin ja koneellisesti
4...10 mm kertakasvatus
helppo työstää ja muotoilla
kovettuu nopeasti
erinomainen tasalaatuinen maalausalusta
nopeasti maalattavissa

KÄYTTÖOHJEET

Käsiteltävä pinta

Käsiteltävän pinnan on oltava kiinteä, puhdas ja kuiva. Mahdolliset suolamuodostumat poistetaan kuivaharjaten ja tuotteellamme **Keim Ätzflüssigkeit**. Pinta kostutetaan huolellisesti vedellä ennen laastin levittämistä sekä levittämisen aikana.

Työskentelyolosuhteet

Työskentelyn aikana käsiteltävän pinnan ja ilman lämpötilan on oltava vähintään +5 °C.

Laastin valmistaminen

25 kg Keim Universalputz jauhetta
noin 6,5 l kylmää puhdasta vesijohtovettä

Sekoitetaan koneellisesti tai käsin tasalaatuiseksi laastiksi.
Seoksen annetaan seistä noin 10 minuuttia, sekoitetaan uudelleen ja käytetään heti.

Levitys

Keim Universalputz laasti levitetään käsin tai koneellisesti mattakostean pintaan. Pinta kostutetaan tarvittaessa myös levittämisen aikana.

Pinnan viimeistely

Pinta viimeistellään haluttuun muotoon normaaliin tapaan.

Jälkihoito

Laastipinta kostutetaan sumuttamalla mikäli siihen ilmestyy vaaleita alueita noin 3 tunnin kuluessa pinnoittamisesta.

Soveltuvuus maalausalustaksi

Keim Universalputz on erinomainen maalaus-alusta mm. tuotteillemme:

Keim Purkristalat

(2-komponenttinen, perinteinen silikaattimaali julkisivuille).

Keim Granital Silikaattimaali

(1-komponenttinen silikaattimaali julkisivuille).

Sivuja yhteensä 3

Sulin Silikaatti Julkisivumaali

(1-komponenttinen dispersiosilikaattimaali julkisivuille).

TEKNISET TIEDOT

Toimitusmuoto

Jauhe.

Pääsideaine

Sementti.

Muita apuaineita

Kalsiittia ja helposti veteen liukenevia lisäaineita sekä kuituja.

Raekoko

0...1,3 mm.

Värisävy

Luonnonvalkoinen.

Toimituspakkaus

25 kg.

Tilavuuspaino

Pakattaessa 1,35 kg/dm³.

Käsittelylämpötila

+5...+30 °C.

pH-arvo

Noin 12.

Puristuslujuus

Noin 2,5 N/mm².

Tartuntavetolujuus

Noin 0,3 N/mm².

Vedenläpäisykyky

$w < 0,5 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$.

Kerrosvahvuus

4...10 mm/käsittelykerta (voidaan kasvattaa kerroksittain).

Ainekulut

Noin 1,1 kg/m²/mm.

Kuivumisaika

1 vrk/1mm (+20 °C, Rh 90 %).

Maalattavuus

Noin 10 vrk laastin levittämisestä.

Sivuja yhteensä 3

Työvälineiden puhdistus

Heti käytön jälkeen vedellä.

Työturvallisuus

Silmät ja iho on suojattava roiskeilta. Tuotteet on pidettävä poissa lasten ulottuvilta. Käyttöturvallisuustiedotteen lähetämme pyynnöstä erikseen.

Varastointi ja säilyvyys

Varastoituna avaamattomissa toimituspakkauksissa kuivassa, viileässä, tasalämpöisessä tilassa (suojattuna kosteudelta, sateelta ja pakkaselta) useita vuosia.

Tuotteen soveltuvuus

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa kokeilemalla ennen varsinaisen työn aloittamista.

Neuvonta

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia.

Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööri-toimisto Sulin Oy

Tekninen tuki:

Puhelin (09) 3505 700 Telefax (09) 3511 228

myyntipalvelut@sulinoy.fi

www.sulinoy.fi

Vastuu

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.