



TEKNINEN ESITE

BITUFLEX BF 202 / 0,5

VESITIIVIIT TYÖSAUMAT

1. TUOTEKUVAUS

Galvanoidusta teräksestä valmistettu saumapelti. Pellin molemmat pinnat ovat pinnoitettu modifioidulla erikoisvalmisteisella bitumipinnoitteella. Tämä pinnoite on elastinen sekä kemikaalinkestävä.

Pinnoite on suojattu suojakalvolla, jonka voi poistaa erikseen pellin ala- ja yläosasta suoritettavan työvaiheen mukaisesti.

2. KÄYTTÖKOhteet

- maanalaiset rakenteet kuten kellarit, väestönsuojat, autohallit
- hissikulut
- uima-altaat
- puhdas- ja likavesialtaat

3. KÄYTTÖOHJEET

- Poista asennettavasta peltielementistä suojakalvon alempi osa. (alemmassa osaa elementtiä sijaitsee kiinnitysreiät ja pellin taite).
- Asettele elementit raudoituksen luokse alueille, jonne ne asennetaan.
- Asentaminen suositellaan aloitettavan kulmasta. Tässä tapauksessa taita elementti puolesta välistä, jotta se sopii kulmaliittymään. Elementti kiinnitetään raudoitukseen sidelangalla.
- Elementtien jatkoliitos toisiinsa tehdään poistamalla kiinnitettävästä pellin päästä 10 cm matkalta suojakalvoa ja painamalla pellit tiiviisti toisiinsa tartuntapinnasta. Limitys vähintään 5 cm. Alle +5 C lämpötilassa tartuntapinta lämmitetään liitettäessä pellit yhteen.
- Käytä liitoskiinnikettä varmistamaan elementtien liitos toisiinsa.
- Kiinnitä ylempi suojakalvo takaisin pinnoitteen päälle.

- Valettaessa pohjalaatta on alempi osa suojakalvosta oltava poistettuna mutta ylempi osa oltava paikallaan suojaamassa pinnoitetta. Ylempi osa poistetaan, kun ryhdytään valamaan esim. seinärakennetta.
- T-liitoksien ja muiden liitoksien kiinnittyminen varmistetaan kiinnikkeillä.
- Saumapellin upotussyvyys alaosastaan betonissa on vähintään 30mm ja enintään 80 mm.

4. TEKNISET TIEDOT

Pellin mitat

leveys 165 mm
paksuus 0,5 mm
pituus 2,50 metriä.

5. TUOTTEEN SOVELTUVUUS

Tuotteen soveltuvuus kohteeseen tulee varmistaa ennen varsinaisen työn aloittamista.

6. NEUVONTA

Tuoteselosteen tiedot ovat yleisluonteisia. Lisätietoja tuotteesta antaa maahantuojaja:

Insinööritoimisto Sulin Oy
Puhelin 09 3505 700
myyntipalvelut@sulinoy.fi
www.sulinoy.fi

7. VASTUU

Koska olosuhteet eri ajankohtina ja eri paikoin vaihtelevat, emmekä voi valvoa esimerkiksi työsuoritusta, rajoittuu vastuumme korkeintaan toimitetun tuotteen laatuun. Maahantuojan vastuu rajoittuu enintään tuotteen ostoarvoon.